

6. 公称传动比和承载能力

BWE、BWED 型

机 型		BWE—2215 BWED—2215		BW—2715 BWD—2715		BWE—2718 BWED—2718		BWE—3218 BWED—3218		BWE—3222 BWED—3222		BWE—3922 BWD—3922	
联接形式		D. C	D. S	D. C	D. S	D. C	D. S	D. C	D. S	D. C	D. S	D. C	D. S
输出轴许用转矩		1127		2156		2156		4410		4410		6958	
速 比	电机或输入轴转速	许 用 输 入 轴 功 率 P_p kW											
121 (11×11)	1500	0.55 0.75 1.1 1.5	1.5	0.55 0.75 1.5 2.2 *	3.18	0.55 0.75 1.5 2.2	3.18	—	6.48	5.5 7.5 *	6.48	7.5	1.22
187 (17×11)	1500	0.55 0.75 1.1	1.1	0.55 0.75 2.2 * 1.5	2.06	0.55 0.75 1.5 2.2 *	2.06	0.75 2.2 1.5 4	4.19	4	4.19	5.5 7.5 *	6.61
289 (17×17)	1500	0.55 0.75	0.75	0.55 0.75 1.1 1.5 *	1.33	0.55 0.75 1.5 *	1.33	0.75 1.5 2.2	2.71	2.2 3 *	2.71	4	4.28
391 (23×17)	1500	0.55	0.55	0.55 0.75 1.1 *	0.98	0.55 0.75 1.5 *	0.98	0.75 1.5 2.2 *	2	1.5 2.2 *	2	2.2 3 *	3.16
473 (43×11)	1500		0.43	0.55 0.75	0.81	0.55 0.75	0.81	0.75 1.5 2.2 *	1.66	1.5	1.66	2.2	2.61
595 (35×17)	1500		0.34	0.55 0.75 *	0.65	0.55 0.75 *	0.65	0.75 1.5 *	1.32	1.1 1.5 *	1.32	1.5 2.2 *	2.08
731 (43×17)	1500		0.28	0.55 *	0.53	0.55 *	0.53	0.75 1.5 *	1.07	1.1 *	1.07	1.5	1.69
841 (29×29)	1500		0.24		0.46		0.46	0.75 1.5 *	1.07	1.1 *	1.07	1.5	1.69
1003 (59×17)	1500		0.21		0.40		0.4	0.75	0.82		0.82	1.1	1.29
1225 (35×35)	1500		0.16		0.31		0.31	0.75 *	0.64		0.64	1.1 *	1.01
1505 (43×35)	1500		0.13		0.26		0.26	0.75 *	0.52		0.52		0.82
1849 (43×43)	1500		0.11		0.21		0.21		0.42		0.42		0.67
2065 (59×35)	1500		0.1		0.19		0.19		0.4		0.4		0.63
2537 (59×43)	1500		0.082		0.16		0.16		0.32		0.32		0.51
3481 (59×59)	1500		0.063		0.12		0.12		0.25		0.25		0.39
5133 (87×59)	1500				0.081		0.081		0.17		0.17		0.26

1. “*”表示电机全容量使用时出轴应装安全装置。

2. “—”表示该机型无此速比。

3. 空格表示电机没有合适功率的电动机。