

型 号	B ₁	B ₂	B ₃	H ₀	L ₃	L ₄	L ₅	a	a ₁	a ₂	a ₃	h	地脚螺栓孔		轴承型号	质量 kg
													数量 n	直径 d ₁		
ZSC(B) 350	340	195	50	130	110	290	152	77.5	42	—	220	25	4	Ø21	205 212 308	76
ZSC(B) 400	410	230	60	150	100	340	170	95	25	—	280	30	4	Ø21	207 209 219	170
ZSC(B) 600	580	340	85	235	160	410	250	140	30	120	230	30	6	Ø21	220 308 312	281
ZSC(B) 750	700	400	85	335	236	580	336	165	40	120	380	35	6	Ø21	220 312 413	486

2.4 承载能力(许用输入功率)

kw							
型 号	输入转速 r/min	750		1000		1500	
	公称 传动比 i	工作 类型		轻 级	重 级	轻 级	重 级
		轻 级	重 级				
ZSC(B) 350	17.2	3.1	1.2	4.2	1.5	6.2	2.4
	35.1	1.5	0.7	2.1	0.9	3.0	1.4
ZSC(B) 400	16.4	6.2	1.7	8.4	2.1	12.4	3.4
	22.4	4.5	1.4	6.0	1.9	9.0	2.8
	37.33	2.8	0.9	3.8	1.2	5.6	1.8
	49.86	1.9	0.8	2.5	1.0	3.8	1.6
ZSC(B) 600	27.3	15.0	5.2	20.0	7.0	30	10.4
	37.9	10.5	4.1	14.4	5.4	21.0	8.2
	46.7	8.7	3.2	11.5	4.6	17.4	6.4
	59	6.8	2.8	9.2	3.8	13.6	5.6
	77.5	5.2	2.3	7.0	3.3	10.4	4.6
ZSC(B) 750	34.4	12.5	7.8	16.8	10.0	25.0	15.0
	38.97	12.5	7.0	16.8	9.5	25.0	14.0
	54.75	10.4	5.5	14.0	7.6	20.8	11.0
	133.87	4.1	3.0	5.6	4.0	8.2	6.0
	166.86	3.3	2.4	4.4	3.2	6.6	4.8